



Proptimum

Schläuche





SCHLÄUCHE

Schlauchaufroller und -wagen	3
PVC Gartenschläuche	6
Transparente Kunststoffschläuche	10
Gummschläuche	15
Pool Schläuche.....	19
Saugschläuche	21
Gummisaugschläuche	30
PVC Hochdruckschläuche.....	31
Flach- und Feuerwehrschräuche	34
Edelstahl Flex-Schlauch.....	40



FE00

Schlauchaufrollwagen, Typ 2005

Werkstoff : Stahl
 Oberflächenbehandlung : Lackiert
 Farbe : Grau/Schwarz

Art.-Nr.	Preis €		Geeignet für
0500081	134,00	pcs	50m 12,5mm Schlauch



FE00

Kombinierte Schlauchhaspel/Wandschlauchhalter

Die kombinierte Schlauchhaspel wird vormontiert in einem Karton geliefert.

- Abrollstop durch Bremsschrauben
- Ø der Räder = 150 mm
- Monoblock Wasserdurchführung
- Wasserzufuhr-Anschluss: Kunststoff-Klick-Adapter
- 1/2" Schlauchanschluss in der Trommel

Werkstoff : Stahl
 Oberflächenbehandlung : Lackiert
 Farbe : Grün/Schwarz

Art.-Nr.	Preis €		Geeignet für
0500159	188,00	pcs	50m 12,5mm Schlauch



FE00

Wandschlauchhalter (drehbar)

Wasserzufuhr-Anschluss: Ms-Winkel-Stufenschlauchtülle 1/2" + 3/4" drehbar
 Schlauchanschluss: 3/4" Außengewinde

Werkstoff : Stahl
 Oberflächenbehandlung : Lackiert
 Farbe : Grau/Schwarz

Art.-Nr.	Preis €		Geeignet für
0500190	95,20	pcs	100m 12,5mm Schlauch



FE00

Schlauchwagen

Wasserzufuhr-Anschluss: 1/2" + 3/4" Schlauchtülle drehbar
 Schlauchanschluss: 1/2" Außengewinde

Werkstoff : Stahl
 Oberflächenbehandlung : Lackiert
 Farbe : Grün/Schwarz

Art.-Nr.	Preis €		Geeignet für
0500193	122,00	pcs	100m 12,5mm Schlauch



FE00

Schlauchaufrollwagen, Typ 2070

Werkstoff : Stahl
Oberflächenbehandlung : Lackiert
Farbe : Grün/Schwarz

Art.-Nr.	Preis €		Geeignet für
0500082	146,00	pcs	100m 12,5mm Schlauch



FE00

Schlauchwagen mit Ablage

Wasserzufuhr-Anschluss: 1/2" + 3/4" Schlauchtülle drehbar
Schlauchanschluss: 1/2" Außengewinde

Werkstoff : Stahl
Oberflächenbehandlung : Lackiert
Farbe : Grau/Schwarz

Art.-Nr.	Preis €		Geeignet für
0500191	158,00	pcs	130m 12,5mm Schlauch



FE00

Schlauchwagen

Wasserzufuhr-Anschluss: 3/4" Außengewinde, drehbar
Schlauchanschluss: 1/2" Außengewinde

Werkstoff : Stahl
Oberflächenbehandlung : Lackiert
Farbe : Grün/Schwarz

Art.-Nr.	Preis €		Geeignet für
0500192	419,00	pcs	270m 12,5mm Schlauch



FE00

Schlauchaufrollwagen, Typ 1145

Werkstoff : Stahl
Oberflächenbehandlung : Lackiert
Farbe : Grün/Schwarz

Art.-Nr.	Preis €		Geeignet für
0500083	151,00	pcs	100m 19mm Schlauch



FE00

Mega Schlauchhalter

- stabile Ausführung
- mit praktischer Wartungsklappe
- Langsamer und sicherer automatischer Einzug des Schlauchs
- Schlauch austauschbar
- Wandhalterung aus Stahl
- Schlauch mit Spritzdüse
- Gewindeanschluss 3/4"

Farbe : Grün

Art.-Nr.	Preis €		Maß	Länge
7009618	152,00	pcs	12,5 mm	20 m



FE00

Hydro-S Schlauchhalter

- Standardausführung - automatischer Einzug des Schlauchs - Wandhalterung aus Kunststoff - Gewindeanschluss 3/4"

Farbe : Grün

Art.-Nr.	Preis €		Maß	Länge
7009619	120,00	pcs	12,5 mm	20 m

Vermeiden von Leckagen bei Schlauchmontagen

Durch den Gebrauch von scharfkantigen Schlauchtüllen und Schlauchschellen entstehen oft undichte Stellen am Schlauch. Deshalb sollten nur Schlauchtüllen verwendet werden, welche keine scharfen Kanten auf der Außenseite aufweisen. Bei aufrollbaren Flachschläuchen kann man zur Sicherheit 5 bis 8 cm Schlauch abschneiden und dieses Stück um das Ende wickeln, worauf dann die Schlauchschelle zu befestigen ist. Durch diese Vorsichtsmaßnahme wird die Innenseele des Schlauches nicht beschädigt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass speziell bei Flachschläuchen, bei denen nicht ein Extra-Schlauchstück im Schellenbereich verwendet worden ist, die Innenseele beschädigt wurde, und somit das Wasser durch die Textileinlage dringt. In solchen Fällen ist äußerlich zu sehen, dass kleine Blasen entstehen und dann der Schlauch platzt. (Dieses kann mehrere Meter von der Schlauchtülle entfernt der Fall sein)

Achtung: Nahezu jede Reklamation über Blasen im Schlauch oder Platzen des Schlauches ist auf falsche Befestigung der Schlauchtülle und Schlauchschelle zurückzuführen. Im Falle von Reklamationen, bitte unbedingt den Schlauch mit den Enden, woran die Schlauchtüllen montiert waren, an uns zur Überprüfung zurückgeben, da ansonsten Regressansprüche nicht anerkannt werden.

Bitte achten Sie darauf, dass beim Verlegen des Schlauches dieser nicht scharfkantig geknickt wird!

Schlauchschere VF-28



Werkstoff : Stahl
Farbe : Orange

Art.-Nr.	Preis €		Geeignet für
0090100	15,80	pcs	6-36 mm

PB00



PVC Schlauch, Typ Megaflex

Megaflex ist der Gartenschlauch mit Tricot Gewebeeinlage für den professionellen Einsatz.

- 3 Lagen
- Tricot Trevira
- Gewebeeinlagenj
- Barium- und Kadmiumfrei
- UV Beständig.

FA01

Werkstoff : PVC
 Farbe : Gelb
 Max. Temp. : 60 °C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Länge	Arbeitsdruck
0500362	1,05	m	12,5 mm	25 m	8 bar
0500364	1,05	m	12,5 mm	50 m	8 bar
0500368	1,25	m	15 mm	25 m	8 bar
0500370	1,25	m	15 mm	50 m	8 bar
0500374	1,80	m	19 mm	25 m	6 bar
0500376	1,80	m	19 mm	50 m	6 bar
0500379	2,85	m	25 mm	25 m	6 bar
0500381	2,85	m	25 mm	50 m	6 bar



Torsino PVC Schlauch

Werkstoff : PVC
 Farbe : Gelb
 Max. Temp. : 60 °C

FA01

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Länge	Arbeitsdruck
0500298	1,65	m	12,5 mm	25 m	10 bar
0500300	1,65	m	12,5 mm	50 m	10 bar
0500301	1,65	m	12,5 mm	100 m	10 bar
0500310	2,85	m	19 mm	25 m	8 bar
0500312	2,85	m	19 mm	50 m	8 bar
0500313	2,85	m	19 mm	100 m	8 bar
0500316	4,60	m	25 mm	25 m	7 bar
0500318	4,60	m	25 mm	50 m	7 bar
0500319	4,60	m	25 mm	100 m	7 bar
0500385	6,85	m	30 mm	25 m	6 bar
0500386	6,85	m	30 mm	50 m	6 bar
0500388	10,20	m	38 mm	25 m	6 bar
0500394	16,70	m	50 mm	25 m	5 bar
0500395	16,70	m	50 mm	50 m	5 bar



Torsino Schlauch, Typ Diamond

Werkstoff : PVC
Farbe : Schwarz metallisch
Max. Temp. : 60 °C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Länge	Arbeitsdruck
0500522	1,75	m	12,5 mm	25 m	10 bar

FA01



PVC Schlauch, Typ Mega Star

Megastar ist die natürliche Weiterentwicklung des Torsino Systems. Der erste Schlauch, der sich nicht verwindet, verschlingt und der nicht knickt.

Die patentierte, verbesserte Einlage lässt einen höheren Arbeitsdruck zu.

Absolute Formstabilität unter jeder Bedingung, weder Knoten noch Verwindungen, extreme Handlichkeit.

Benutzung von besonderen Zusatzstoffen und Weichmachern, um eine optimale Flexibilität zu garantieren.

Anti-Algen und Anti-UV Schutzfilm, absolute Lebensmittelechtheit.

- 5 NTS II Trevira Höchst Einlagen
- NON-TOXIC
- Barium- und Kadmiumfrei
- UV Beständig
- Anti-Algen

Werkstoff : PVC-U
Farbe : Grün
Max. Temp. : 60 °C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Länge	Arbeitsdruck
0500983	1,95	m	12,5 mm	30 m	16 bar
0500984	1,95	m	12,5 mm	50 m	16 bar
0500987	2,55	m	15 mm	25 m	13 bar
0500990	3,80	m	19 mm	25 m	12 bar
0500991	3,80	m	19 mm	50 m	12 bar
0500993	5,25	m	25 mm	25 m	10 bar
0500994	5,25	m	25 mm	50 m	10 bar

FA01

PVC Wasserschlauch, Typ Tricoflex



Werkstoff : PVC
Farbe : Gelb
Max. Temp. : 60 °C

FA01

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Länge	Arbeitsdruck
0501009	2,50	m	12,5 mm	20 m	7 bar
0501010	2,50	m	12,5 mm	25 m	7 bar
0501011	2,50	m	12,5 mm	30 m	7 bar
0501012	2,50	m	12,5 mm	50 m	7 bar
0501013	2,50	m	12,5 mm	100 m	7 bar
0501014	3,35	m	15 mm	25 m	7 bar
0501015	3,35	m	15 mm	50 m	7 bar
0501017	4,15	m	20 mm	25 m	7 bar
0501018	4,15	m	20 mm	50 m	7 bar
0501019	4,15	m	20 mm	100 m	7 bar
0501024	7,00	m	25 mm	25 m	7 bar
0501025	7,00	m	25 mm	50 m	7 bar
0501026	7,00	m	25 mm	100 m	7 bar
0501031	11,00	m	30 mm	25 m	7 bar
0501032	11,00	m	30 mm	50 m	7 bar
0501033	11,00	m	30 mm	100 m	7 bar
0501035	15,60	m	35 mm	50 m	7 bar
0501039	18,40	m	40 mm	25 m	7 bar
0501040	18,40	m	40 mm	50 m	7 bar
0501041	17,90	m	40 mm	100 m	7 bar
0501050	26,30	m	50 mm	25 m	7 bar
0501051	26,30	m	50 mm	50 m	7 bar

Trinkwasserschlauch mit KTW A und W 270 Zulassung



Werkstoff : PVC
Farbe : Blau
Max. Temp. : 60 °C
Zulassung : KTW-A

FA00

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Länge	Arbeitsdruck
0500213	8,75	m	13 mm	20 mm	50 m	20 bar
0500214	15,70	m	19 mm	27 mm	50 m	20 bar
0500215	21,00	m	25 mm	35 mm	50 m	20 bar

Schlauch, glasklar

Drucklos

Werkstoff : PVC

Farbe : Transparent

Max. Temp. : 50 °C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Länge
0501500	0,24	m	2 mm	4 mm	100 m
0501502	0,43	m	3 mm	6 mm	100 m
0501503	0,36	m	4 mm	6 mm	100 m
0501574	0,56	m	5 mm	8 mm	50 m
0501507	0,56	m	5 mm	8 mm	100 m
0501509	0,42	m	6 mm	8 mm	100 m
0501510	0,46	m	6 mm	9 mm	100 m
0501511	0,67	m	6 mm	10 mm	100 m
0501512	1,20	m	6 mm	12 mm	50 m
0501514	0,56	m	7 mm	10 mm	100 m
0501516	0,59	m	8 mm	10 mm	100 m
0501517	1,30	m	8 mm	11 mm	100 m
0501518	0,75	m	8 mm	12 mm	50 m
0501582	0,75	m	8 mm	12 mm	100 m
0501521	0,59	m	9 mm	12 mm	50 m
0501522	0,81	m	9 mm	13 mm	50 m
0501523	0,67	m	10 mm	13 mm	50 m
0501524	0,87	m	10 mm	14 mm	50 m
0501525	1,50	m	10 mm	16 mm	50 m
0501527	1,20	m	12 mm	15 mm	50 m
0501528	1,30	m	12 mm	16 mm	50 m
0501575	1,30	m	12 mm	16 mm	100 m
0501529	1,65	m	12 mm	18 mm	50 m
0501530	1,35	m	13 mm	17 mm	50 m
0501580	1,40	m	13 mm	18 mm	50 m
0501531	1,75	m	13 mm	19 mm	50 m
0501532	1,25	m	14 mm	18 mm	50 m
0501534	1,25	m	15 mm	19 mm	50 m
0501535	1,35	m	16 mm	20 mm	50 m
0501537	2,55	m	16 mm	22 mm	50 m
0501538	1,55	m	18 mm	22 mm	50 m
0501540	2,00	m	19 mm	24 mm	50 m
0501541	2,85	m	19 mm	25 mm	50 m
0501542	3,10	m	19 mm	26 mm	50 m
0501544	1,80	m	20 mm	24 mm	50 m
0501581	2,35	m	20 mm	25 mm	50 m
0501545	2,60	m	20 mm	26 mm	50 m
0501546	3,05	m	22 mm	28 mm	50 m



FA07



FA07

Schlauch, glasklar

Drucklos

Werkstoff : PVC

Farbe : Transparent

Max. Temp. : 50 °C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Länge
0501548	4,80	m	25 mm	32 mm	50 m
0501549	5,00	m	25 mm	33 mm	50 m
0501551	4,55	m	27 mm	33 mm	50 m
0501554	5,85	m	30 mm	38 mm	25 m
0501558	5,20	m	32 mm	40 mm	25 m
0501560	5,40	m	35 mm	42 mm	25 m
0501562	9,20	m	38 mm	48 mm	25 m
0501563	7,35	m	40 mm	48 mm	25 m
0501566	11,70	m	50 mm	60 mm	25 m



FA07

PVC-Schlauch, Typ Cristal OB

Ölbeständiger PVC Schlauch ohne Einlage

Werkstoff : PVC

Farbe : Transparent

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Länge
0500506	1,70	m	6 mm	10 mm	5 bar	50 m
0500508	2,55	m	8 mm	12 mm	5 bar	50 m
0500510	3,40	m	10 mm	14 mm	5 bar	50 m
0500512	4,15	m	12 mm	16 mm	5 bar	50 m



FA00

Silikonschlauch, Typ Vitryl

Werkstoff : Silikon

Farbe : Transparent - klar

Temperaturbereich : -60°C - 250°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Länge
0500545	5,30	m	4 mm	7 mm	25 m
0500549	5,80	m	5 mm	8 mm	25 m
0500553	9,60	m	6 mm	10 mm	25 m
0500557	11,90	m	8 mm	12 mm	25 m
0500559	14,10	m	10 mm	14 mm	25 m
0500563	22,80	m	12 mm	16 mm	25 m

Schlauch mit Textileinlage



FA07

Werkstoff : PVC
Farbe : Transparent

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Länge
0501301	1,10	m	4 mm	10 mm	24 bar	50 m
0501306	1,20	m	6 mm	12 mm	23 bar	50 m
0501308	1,30	m	8 mm	14 mm	22 bar	50 m
0501309	1,40	m	9 mm	15 mm	19 bar	50 m
0501408	1,95	m	10 mm	15 mm	15 bar	50 m
0501310	1,50	m	10 mm	16 mm	17 bar	50 m
0501311	1,75	m	12 mm	18 mm	14 bar	50 m
0501412	2,95	m	12 mm	20 mm	17 bar	50 m
0501312	1,95	m	12,5 mm	18,5 mm	14 bar	50 m
0501313	2,15	m	13 mm	20 mm	13 bar	50 m
0501316	2,45	m	16 mm	22 mm	13 bar	50 m
0501415	3,05	m	16 mm	23 mm	13 bar	50 m
0501418	3,00	m	19 mm	26 mm	11 bar	50 m
0501319	4,95	m	19 mm	27 mm	12 bar	25 m
7007578	3,60	m	19 mm	27 mm	12 bar	50 m
0501420	5,25	m	19 mm	29 mm	12 bar	50 m
0501320	5,05	m	20 mm	28 mm	12 bar	50 m
0501421	4,05	m	25 mm	33 mm	8 bar	50 m
0501324	5,05	m	25 mm	34 mm	12 bar	25 m
0501325	5,05	m	25 mm	34 mm	12 bar	50 m
0501424	5,10	m	30 mm	38 mm	7 bar	25 m
0501425	6,15	m	30 mm	38 mm	6 bar	25 m
0501330	7,00	m	32 mm	42 mm	7 bar	25 m
0501338	8,15	m	38 mm	48 mm	4 bar	25 m
0501429	13,90	m	50 mm	60 mm	4 bar	25 m
0501340	16,30	m	50 mm	64 mm	8 bar	25 m

Kompressorschlauch



FA00

Komplett mit Kupplungen
Werkstoff : PVC
Temperaturbereich : -40°C - 60°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Arbeitsdruck	Länge
0500896	24,10	pcs	10 mm	20 bar	10 m



FA00

PE Schlauch nach DIN 8072

Werkstoff : PE
Temperaturbereich : -40°C - 60°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Farbe	Länge
0500670	0,60	m	4 mm	6 mm	13 bar	Natur	100 m
0500672	0,66	m	4 mm	6 mm	13 bar	Schwarz	100 m
0500674	0,70	m	4 mm	6 mm	13 bar	Blau	100 m
0500677	0,83	m	6 mm	8 mm	9 bar	Natur	100 m
0500679	0,88	m	6 mm	8 mm	9 bar	Schwarz	100 m
0500681	0,88	m	6 mm	8 mm	9 bar	Blau	100 m
0500685	1,20	m	8 mm	10 mm	6 bar	Natur	100 m



AH02

PA-Rohr

Für Speedfit-Druckluftverbinder, Serie PM
Material weich
Für Druckluft, Wasser und Vakuumanwendungen einsetzbar
Temperatur : -25° C bis +75° C (Luft), 1° C bis +65° C (Wasser)

Anschluss : Glatt
Werkstoff : PA
Farbe : Schwarz

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Länge	Arbeitsdruck
0700730	1,55	m	4 mm	6 mm	100 m	27 bar
0700731	2,10	m	6 mm	8 mm	100 m	19 bar
0700732	4,65	m	7 mm	10 mm	100 m	15 bar
0700733	4,55	m	9 mm	12 mm	100 m	19 bar
0700734	5,60	m	12 mm	15 mm	100 m	15 bar
0700736	10,80	m	18 mm	22 mm	100 m	13 bar



FA00

PA Schlauch, Typ T11

Werkstoff : PA (Nylon)
Farbe : Weiß
Temperaturbereich : -40°C - 110°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Länge
0500462	2,50	m	4 mm	6 mm	20 bar	100 m
0500464	3,35	m	6 mm	8 mm	14 bar	100 m
0500466	4,10	m	8 mm	10 mm	11 bar	100 m
0500467	5,75	m	10 mm	12 mm	9 bar	100 m



FA00

PU Schlauch

Flexibel + elastisch.

Werkstoff : PU
 Farbe : Transparent - klar
 Temperaturbereich : -45°C - 90°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Länge
0500450	3,75	m	4 mm	6 mm	8 bar	50 m
0500451	3,95	m	6 mm	8 mm	8 bar	25 m



FA00

PVC Schlauch mit Textileinlage, Typ Fuel

Werkstoff : PVC
 Farbe : Grün transparent

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Länge
0500485	5,85	m	8 mm	14 mm	8 bar	25 m
0500489	14,30	m	20 mm	28 mm	6 bar	25 m



FA05

Gummischlauch, Typ Jumbo

Werkstoff : EPDM
Farbe : Schwarz/Rot
Temperaturbereich : -40°C - 120°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Länge
0502356	3,70	m	13 mm	19 mm	20 bar	40 m
0502357	6,00	m	19 mm	27 mm	20 bar	40 m
0502358	11,10	m	25 mm	37 mm	20 bar	40 m



FA05

Phoenix Gummiwasserschlauch, Typ Trix

Werkstoff : Gummi
Farbe : Rot/Schwarz
Temperaturbereich : -40°C - 120°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Länge
0502312	12,90	m	13 mm	19 mm	20 bar	40 m
0502316	15,50	m	16 mm	23 mm	20 bar	40 m
0502318	20,50	m	19 mm	25,8 mm	20 bar	40 m
0502325	26,60	m	25 mm	35 mm	20 bar	40 m



FA05

Gummischlauch, Typ Python

Antistatisch, Farbecht, Witterungs- und Ozonbeständig.

Werkstoff : EPDM
Farbe : Grün
Temperaturbereich : -40°C - 110°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Länge
0502360	5,95	m	13 mm	20 mm	10 bar	40 m
0502362	8,55	m	19 mm	27 mm	10 bar	40 m
0502363	12,40	m	25 mm	34 mm	10 bar	40 m
0502364	31,80	m	32 mm	44 mm	10 bar	40 m
0502365	43,20	m	38 mm	52 mm	10 bar	40 m
0502368	53,10	m	50 mm	65 mm	10 bar	40 m



FA05

Gummischlauch, Typ Starkler

Gut beständig gegen Alterung, Verschleiß und Witterung.

Werkstoff : EPDM
Farbe : Orange
Temperaturbereich : -20°C - 100°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Länge
0502380	13,40	m	12,7 mm	20,7 mm	15 bar	20 m
0502381	17,60	m	19,4 mm	28,4 mm	15 bar	20 m
0502382	25,50	m	25,4 mm	35,0 mm	10 bar	20 m



FA05

Gummischlauch, Typ Mega

Werkstoff : Gummi
Farbe : Rot/Schwarz
Max. Temp. : 80 °C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Länge
0501213	3,00	m	12 mm	17 mm	6 bar	50 m
0501219	4,65	m	19 mm	24 mm	6 bar	50 m
0501226	6,85	m	25 mm	30 mm	6 bar	50 m



FA05

Gummiwasserschlauch für die Industrie, Typ Inducord 10

Werkstoff : SBR
Farbe : Schwarz
Max. Temp. : 80 °C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Länge
0510325	10,40	m	25 mm	35 mm	10 bar	40 m
0510326	11,10	m	28 mm	38 mm	10 bar	40 m
0510332	13,00	m	32 mm	43 mm	10 bar	40 m
0510333	15,00	m	38 mm	50 mm	10 bar	40 m
0510334	16,80	m	40 mm	53 mm	10 bar	40 m
0510335	18,30	m	42 mm	55 mm	10 bar	40 m
0510350	22,70	m	50 mm	65 mm	10 bar	40 m
0510360	25,00	m	60 mm	76 mm	10 bar	40 m



FA05

Kühlwasserschlauch, Typ Radiacord/HD

Werkstoff : EPDM
Farbe : Schwarz
Max. Temp. : 80 °C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Länge
0516050	8,45	m	19 mm	25 mm	2 bar	1 m
0516052	10,70	m	25 mm	33 mm	2 bar	1 m
0516053	11,50	m	28 mm	36 mm	2 bar	1 m
0516054	13,00	m	30 mm	38 mm	2 bar	1 m
0516055	14,00	m	32 mm	41 mm	2 bar	1 m
0516056	14,30	m	35 mm	44 mm	2 bar	1 m
0516057	15,70	m	38 mm	47 mm	2 bar	1 m
0516058	16,30	m	40 mm	50 mm	2 bar	1 m
0516059	17,60	m	42 mm	52 mm	2 bar	1 m
0516060	18,20	m	45 mm	55 mm	2 bar	1 m
0516061	19,20	m	48 mm	58 mm	2 bar	1 m
0516062	20,40	m	50 mm	60 mm	2 bar	1 m
0516064	26,00	m	60 mm	70 mm	2 bar	1 m
0516067	33,90	m	76 mm	88 mm	2 bar	1 m
0516070	57,20	m	90 mm	102 mm	2 bar	1 m
0516071	79,60	m	102 mm	114 mm	2 bar	1 m



FA05

Gummi Luftschlauch, Typ Maxair

Werkstoff : SBR
Farbe : Schwarz
Temperaturbereich : -30°C - 70°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Länge
0500951	4,75	m	8 mm	14 mm	15 bar	40 m
0500957	5,65	m	10 mm	17 mm	15 bar	40 m
0500966	11,40	m	19,4 mm	30,4 mm	15 bar	40 m
0500968	17,40	m	25 mm	35 mm	15 bar	20 m



FA05

Gummischlauch, Typ OPG

Geeignet für Öl und Benzin.
Bleidruckschlauch ab 13 mm mit 2 Ableitungsdrähten.

Werkstoff : NBR
Farbe : Schwarz
Temperaturbereich : -30°C - 100°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Länge
0510111	4,95	m	8 mm	14,4 mm	10 bar	50 m
0510112	5,40	m	10 mm	17 mm	10 bar	50 m
0510113	6,20	m	12,5 mm	21,5 mm	10 bar	50 m
0510114	9,35	m	16 mm	25,4 mm	10 bar	50 m
0510115	12,30	m	20 mm	30 mm	10 bar	50 m
0510116	18,20	m	25 mm	36 mm	10 bar	50 m



FA05

Gummischlauch, Typ Multipress 80

Chemikalien-, Öl und UV-beständig.

Werkstoff : NBR
Farbe : Schwarz
Temperaturbereich : -30°C - 120°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Arbeitsdruck	Länge
0502374	12,90	m	13 mm	23 mm	30 bar	40 m
0502375	17,10	m	16 mm	27 mm	30 bar	40 m



PVC Klebeschlauch, Typ Spaflex

Glatte Innen- und Außenwand.

Außendurchmesser ermöglicht eine einfache Montage an PVC-Fittings.
Optionale Verwendung von Klemmverbindern

Werkstoff : PVC
Farbe : Weiß
Max. Temp. : 60 °C

FA04

Art.-Nr.	Preis €		Außen ø	Innen ø	Arbeitsdruck	Länge
0519000	2,35	m	20 mm	16 mm	8 bar	25 m
0519001	3,20	m	25 mm	20 mm	8 bar	25 m
0519002	4,05	m	32 mm	26 mm	8 bar	25 m
0519005	5,75	m	40 mm	34 mm	8 bar	25 m
0519008	7,35	m	50 mm	43 mm	6 bar	25 m



PVC Klebeschlauch, Typ Mega Poolflex

Glatte Innen- und Außenwand.

Außendurchmesser ermöglicht eine einfache Montage an PVC-Fittings.
Optionale Verwendung von Klemmverbindern.

Werkstoff : PVC
Farbe : Grau
Max. Temp. : 60 °C

FA04

Art.-Nr.	Preis €		Außen ø	Innen ø	Arbeitsdruck	Länge
0519011	2,65	m	20 mm	16 mm	7 bar	25 m
0519012	3,20	m	25 mm	20 mm	7 bar	25 m
0519015	3,75	m	32 mm	26 mm	7 bar	25 m
0519013	5,10	m	40 mm	34 mm	5 bar	25 m
0519014	5,10	m	40 mm	34 mm	5 bar	50 m
7011864	5,30	m	50 mm	43 mm	6 bar	12 m
7011865	5,30	m	50 mm	43 mm	6 bar	25 m
7011866	5,30	m	50 mm	43 mm	6 bar	50 m
7011867	7,55	m	63 mm	55 mm	5 bar	25 m
7011868	11,70	m	75 mm	67 mm	4 bar	25 m
0519022	16,30	m	90 mm	80 mm	3 bar	25 m



Mega PVC-Klebeschlauch, Typ Poolflex

Durch die glatte Außenwand kann dieser Schlauch mit PVC-Fittings verklebt werden.

Dieser Spiralschlauch ist besonders geeignet für Schwimm- und Whirlpoolniedrigenn, usw.

Werkstoff : PVC
Farbe : Schwarz
Max. Temp. : 60 °C

FA04

Art.-Nr.	Preis €		Außen ø	Innen ø	Arbeitsdruck	Länge
0519018	8,05	m	50 mm	43 mm	6 bar	25 m



FA04

Schwimmbadschlauch, Typ Barrierflex

Geeignet für Zuleitungsanlagen von Schwimmbädern und Wellness-Centern, anstelle der herkömmlichen steifen Schläuche.

Der patentierte Schlauch Barrierflex CDS® garantiert einen Totalschutz vor der oxydierenden und reibenden Wirkung von Chlorwasser und sichert den Schwimmbadschläuchen eine höhere chemische, mechanische und thermische Festigkeit als Standardschläuche.

Barrierflex CDS® verbindet zwei patentierte Technologien der Marke Hi-Fitt® in einem einzigen Schlauch: Eine steife Spirale, verkleidet mit einer im Schlauch koextrudierten Risschutzbarriere mit Patent Spiral Protection Barrier®, die eine ausgezeichnete Beständigkeit und Festigkeit gegenüber Belastungen im Untergrund garantiert, und den internen Spezialfilm Chlorine Defence System® aus neu formuliertem PVC, der den Schlauch hermetisch vor dem Angriff durch Chlorwasser schützt.

Vorteile:

5 Mal größere Chlorbeständigkeit als Standardschläuche

Höchste mechanische und thermische Festigkeit in Vergleich zu Standardschläuchen

Dauerhaft gleichbleibende technische Eigenschaften im Vergleich zu Standardschläuchen

10 Jahre Garantie.

Produkt mit TÜV-Zertifizierung.

Entspricht der Norm UNI und ISO 3994.

Temperaturbereich von -5°C BIS +60°C.

Kalibrierte Durchmesser für eine Leichte und Korrekte Verbindung mit Klebemuffe.

Werkstoff : PVC

Farbe : Weiß

Art.-Nr.	Preis €		Außen ø	Innen ø	Arbeitsdruck	Länge
0519120	9,50	m	50 mm	42 mm	5 bar	25 m
0519121	10,80	m	50 mm	42 mm	5 bar	50 m
0519122	12,00	m	63 mm	55 mm	3,5 bar	25 m



FA02

Spiral Saugschlauch, Typ Multi Purpose

Werkstoff : PVC
Farbe : Hellgrün
Vakuum : 0,65 bar
Temperaturbereich : -5°C - 60°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Biegeradius	Arbeitsdruck	Länge
0520011	1,40	m	13 mm	17,6 mm	52 mm	10 bar	25 m
0520012	1,40	m	13 mm	17,6 mm	52 mm	10 bar	50 m
0520017	1,90	m	19 mm	24,8 mm	76 mm	8 bar	25 m
0520018	1,90	m	19 mm	24,8 mm	76 mm	8 bar	50 m
0520024	2,50	m	25 mm	31,0 mm	100 mm	6 bar	25 m
0520025	2,50	m	25 mm	31,0 mm	100 mm	6 bar	50 m
0520031	3,20	m	32 mm	38,0 mm	128 mm	6 bar	25 m
0520032	3,20	m	32 mm	38,0 mm	128 mm	6 bar	50 m
0520037	4,60	m	38 mm	44,6 mm	152 mm	6 bar	25 m
0520038	4,60	m	38 mm	44,6 mm	152 mm	6 bar	50 m
0520040	4,70	m	40 mm	46,6 mm	160 mm	5,5 bar	50 m
0520050	6,15	m	51 mm	58,0 mm	200 mm	5 bar	25 m
0520051	6,15	m	51 mm	58,0 mm	200 mm	5 bar	50 m
0520060	8,00	m	60 mm	67,2 mm	240 mm	5 bar	50 m
0520063	7,80	m	63 mm	70,6 mm	252 mm	5 bar	25 m
0520064	7,80	m	63 mm	70,6 mm	252 mm	5 bar	50 m
0520075	9,85	m	76 mm	84,4 mm	300 mm	4 bar	25 m
0520076	9,85	m	76 mm	84,4 mm	300 mm	4 bar	50 m
0520090	14,70	m	90 mm	99,3 mm	375 mm	4 bar	50 m
0520098	15,20	m	102 mm	112,0 mm	459 mm	4 bar	25 m
0520099	15,20	m	102 mm	112,0 mm	459 mm	4 bar	50 m



FA02

Schleppschlauch, Typ Multi-Purpose S.E.

Speziell für Güllewagen.
Sehr elastischer PVC Schlauch aus Weich-PVC mit PVC-Hartspirale.
UV-beständig.

Werkstoff : PVC
Farbe : Transparent
Vakuum : 0,65 bar
Temperaturbereich : -5°C - 60°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Biegeradius	Arbeitsdruck	Länge
0520377	4,35	m	38 mm	44,6 mm	133 mm	5 bar	50 m
0520378	4,80	m	40 mm	46,6 mm	140 mm	5 bar	50 m
0520379	5,20	m	45 mm	51,6 mm	158 mm	5 bar	50 m
0520380	6,10	m	51 mm	57,6 mm	175 mm	5 bar	50 m



Schleppschlauch, type Multipurpose S.E.

Werkstoff : PVC
Farbe : Grün transparent

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Biegeradius	Arbeitsdruck	Länge
0520381	6,10	m	51 mm	57,4 mm	175 mm	5 bar	50 m

FA02



Mega PVC Spiralsaug- und Druckschlauch, Typ Agriflex

Agriflex ist der ideale Schlauch für Güllewagen bzw. Schlammfahrzeuge. Geeignet für Wasser, Salzwasser, leichte Chemikalien, abrasiven Medien, für Landwirtschaft und Industrie.

Stabiler, hochflexibler, glatter, kälteresistenter, super elastischer PVC Schlauch mit Verstärkungsspirale.

Werkstoff : PVC
Farbe : Blau/Grau
Temperaturbereich : -20°C - 50°C

FA02

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Biegeradius	Arbeitsdruck	Länge
7006734	4,80	m	25 mm	115 mm	6 bar	25 m
7006735	5,80	m	32 mm	130 mm	5 bar	25 m
7006736	6,70	m	38 mm	140 mm	5 bar	25 m
7006737	7,30	m	40 mm	160 mm	4 bar	25 m
7006738	9,65	m	51 mm	200 mm	4 bar	25 m
7006739	13,40	m	60 mm	250 mm	4 bar	25 m
7006740	13,90	m	63 mm	275 mm	4 bar	25 m
7006741	16,70	m	76 mm	310 mm	3,5 bar	25 m
7006742	17,90	m	80 mm	320 mm	3,5 bar	25 m
7006743	20,60	m	90 mm	375 mm	3 bar	25 m
7011780	31,40	m	102 mm	410 mm	3 bar	4 m
7011781	31,40	m	102 mm	410 mm	3 bar	6 m
7006744	25,50	m	102 mm	410 mm	3 bar	25 m
7006745	28,60	m	110 mm	450 mm	3 bar	25 m
7011782	44,50	m	127 mm	520 mm	2,5 bar	6 m
7006747	44,50	m	127 mm	520 mm	2,5 bar	25 m
7006748	47,40	m	152 mm	610 mm	2 bar	4 m
7006749	47,40	m	152 mm	610 mm	2 bar	5 m
7006750	47,40	m	152 mm	610 mm	2 bar	6 m
7006751	47,40	m	152 mm	610 mm	2 bar	20 m
7007453	53,30	m	160 mm	650 mm	2 bar	20 m
7006752	79,80	m	203 mm	815 mm	2 bar	6 m



FA02

Arizona PVC Spiralsaug- und Druckschlauch

Vakuum: 7 Meter WS

Werkstoff : PVC
 Marke : Arizona
 Farbe : Grün/Grau
 Temperaturbereich : -25°C - 55°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Biegeradius	Arbeitsdruck	Länge
0520215	15,50	m	52 mm	176 mm	4,5 bar	50 m
0520216	19,60	m	60 mm	210 mm	4 bar	50 m
0520218	26,10	m	75 mm	262 mm	3,5 bar	30 m
0520219	28,40	m	80 mm	280 mm	3,5 bar	30 m
0520220	34,30	m	90 mm	315 mm	3,5 bar	30 m
7011778	38,70	m	102 mm	357 mm	3 bar	4 m
7011779	38,70	m	102 mm	357 mm	3 bar	6 m
0520221	38,20	m	102 mm	357 mm	3 bar	30 m
0520222	47,00	m	110 mm	385 mm	3 bar	20 m
0520223	55,60	m	120 mm	420 mm	3 bar	20 m
0520225	54,40	m	127 mm	437 mm	3 bar	4 m
0520224	54,40	m	127 mm	437 mm	3 bar	20 m
0520226	64,10	m	133 mm	485 mm	2 bar	20 m
0520228	66,20	m	152 mm	525 mm	2 bar	4 m
0520214	66,20	m	152 mm	610 mm	2 bar	5 m
0520229	66,20	m	152 mm	525 mm	2 bar	6 m
0520227	66,20	m	152 mm	525 mm	2 bar	20 m
0520230	84,30	m	160 mm	560 mm	2 bar	20 m
0520231	143,00	m	200 mm	700 mm	2 bar	10 m
0520232	453,00	m	254 mm	1000 mm	1,5 bar	10 m



FA02

Mega PVC Spiral/Saug- und Förderschlauch, Typ Polar

Sehr elastischer PVC Schlauch mit hart PVC Spirale.
Auch bei niedrigen Temperaturen handlich und flexibel.
Geeignet für Wasser, Abwasser, Dünger, Gülle, Fäkalien usw.

Werkstoff : PVC
Farbe : Grau
Temperaturbereich : -30°C - 50°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Biegeradius	Arbeitsdruck	Länge
7006727	4,85	m	19 mm	105 mm	5 bar	50 m
7004844	6,50	m	25 mm	115 mm	5 bar	50 m
7006648	7,05	m	32 mm	125 mm	5 bar	50 m
7006731	9,00	m	38 mm	140 mm	4 bar	50 m
7006649	8,65	m	40 mm	155 mm	4 bar	50 m
7006958	11,80	m	51 mm	185 mm	4 bar	30 m
7006961	17,10	m	63 mm	240 mm	4 bar	50 m
7006962	20,30	m	76 mm	275 mm	3,5 bar	30 m
7006963	21,80	m	80 mm	285 mm	3,5 bar	50 m
7006964	24,80	m	90 mm	330 mm	3 bar	30 m
7011783	41,20	m	102 mm	365 mm	3 bar	4 m
7011784	36,90	m	102 mm	365 mm	3 bar	6 m
7006965	31,30	m	102 mm	365 mm	3 bar	30 m
7011785	57,40	m	127 mm	510 mm	2,5 bar	6 m
7006966	42,50	m	127 mm	510 mm	2,5 bar	25 m
7006967	60,20	m	152 mm	605 mm	2,5 bar	4 m
7006968	60,20	m	152 mm	605 mm	2,5 bar	5 m
7006969	60,20	m	152 mm	605 mm	2,5 bar	6 m
7006970	60,20	m	152 mm	605 mm	2,5 bar	25 m
7006971	91,50	m	203 mm	810 mm	1,5 bar	6 m



Mega PVC Spiral Saugschlauch, nicht toxisch, Typ Megasteel

Nicht toxisch.

Geeignet für Getränke, Wasser, Abwasser und andere Flüssigkeiten.

Idealer Schlauch für Grundwasserabsenkung, Fahrzeugbau, Schiffsbau und Kanalreinigung.

Werkstoff : PVC/Stahl
Farbe : Transparent
Temperaturbereich : -5°C - 50°C

FA02

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Biegeradius	Arbeitsdruck	Vakuum	Länge
7006712	3,60	m	19 mm	50 mm	6 bar	0,9 bar	50 m
7006713	5,25	m	25 mm	60 mm	5 bar	0,9 bar	50 m
7006714	6,65	m	32 mm	75 mm	4 bar	0,9 bar	50 m
7006887	7,95	m	38 mm	90 mm	4 bar	0,9 bar	30 m
7006715	7,95	m	38 mm	90 mm	4 bar	0,9 bar	50 m
7006716	8,85	m	40 mm	95 mm	3 bar	0,9 bar	30 m
7006717	11,90	m	51 mm	125 mm	3 bar	0,8 bar	30 m
7006718	18,30	m	60 mm	135 mm	2 bar	0,7 bar	30 m
7006719	20,00	m	63 mm	150 mm	2 bar	0,7 bar	30 m
7006720	24,70	m	76 mm	195 mm	2 bar	0,7 bar	30 m
7006722	29,90	m	90 mm	260 mm	2 bar	0,6 bar	30 m
7006723	32,90	m	102 mm	300 mm	2 bar	0,6 bar	30 m
7006724	45,20	m	127 mm	385 mm	2 bar	0,6 bar	30 m
7006888	62,10	m	152 mm	460 mm	2 bar	0,6 bar	20 m

Saug-/Druckschlauch, Typ Armorvin HNA

Mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale.

Werkstoff : PVC
Farbe : Transparent - klar
Temperaturbereich : -5°C - 65°C



FA02

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Biegeradius	Vakuum	Arbeitsdruck	Länge
0520410	3,10	m	10 mm	28 mm	0,85 bar	7 bar	60 m
0520412	3,55	m	12 mm	33 mm	0,85 bar	7 bar	60 m
0520416	4,75	m	16 mm	45 mm	0,85 bar	6 bar	60 m
0520420	6,25	m	20 mm	56 mm	0,85 bar	5 bar	60 m
0520425	8,60	m	25 mm	60 mm	0,85 bar	5 bar	60 m
0520430	11,10	m	30 mm	70 mm	0,85 bar	4,5 bar	60 m
0520432	13,20	m	32 mm	75 mm	0,85 bar	4,5 bar	60 m
0520435	14,60	m	35 mm	85 mm	0,85 bar	4 bar	60 m
0520438	14,60	m	38 mm	90 mm	0,85 bar	4 bar	30 m
0520440	16,60	m	40 mm	95 mm	0,85 bar	3 bar	30 m
0520450	20,90	m	50 mm	120 mm	0,8 bar	3 bar	30 m
0520460	30,60	m	60 mm	140 mm	0,8 bar	2,5 bar	30 m
0520475	40,70	m	75 mm	190 mm	0,7 bar	2 bar	30 m
0520491	59,40	m	100 mm	300 mm	0,7 bar	2 bar	30 m



FA02

Spiral Saug-/Druckschlauch, Typ Armorvin HNP

Mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale.

Werkstoff : PVC
Farbe : Grün transparent
Temperaturbereich : -5°C - 65°C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Biegeradius	Vakuum	Arbeitsdruck	Länge
0520506	10,10	m	25 mm	60 mm	0,95 bar	6 bar	60 m
0520507	14,30	m	30 mm	75 mm	0,95 bar	5 bar	60 m
0520508	15,20	m	32 mm	80 mm	0,95 bar	5 bar	60 m
0520510	21,50	m	38 mm	95 mm	0,95 bar	5 bar	30 m
0520511	22,50	m	40 mm	100 mm	0,95 bar	5 bar	30 m
0520513	28,60	m	50 mm	125 mm	0,95 bar	5 bar	30 m
0520514	37,00	m	60 mm	150 mm	0,95 bar	5 bar	30 m
0520515	40,30	m	63 mm	160 mm	0,95 bar	4 bar	30 m
0520517	44,30	m	75 mm	200 mm	0,95 bar	4 bar	30 m
0520521	80,80	m	110 mm	330 mm	0,9 bar	3 bar	20 m
0520524	146,00	m	150 mm	450 mm	0,9 bar	2 bar	20 m



FA02

Spiral Saugschlauch, Typ Hi-Vac

Dieser Schlauch ist vielseitig verwendbar, zum Beispiel zur Förderung von festen und flüssigen Stoffen. Ist besonders geeignet für Entsorgungsfahrzeuge für mobile Toiletten, WC-Entsorgungsanlagen sowie Aushebungen von Klärgruben.

Der originale Hi-Vac Schlauch bietet folgende Vorteile:

- Hohe Belastbarkeit
- Robust
- 100% vakuumfest
- Absolut druck- und knickfest (auch bei kleinstem Radius)
- Hervorragende Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Niedriges Gewicht
- Glatte Innenwände steigern die Leistungsfähigkeit der Pumpen
- Schwarze Spiralen schützen vor Abrieb
- Für Temperaturen unter Null Grad geeignet
- Der Schlauch hat beidseitig verschweißte spiralfreie Muffen!

Werkstoff : PVC
Farbe : Gelb/Schwarz

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Biegeradius	Arbeitsdruck	Länge
0521202	494,00	pcs	50 mm	80 mm	1 bar	9,1 m
0521203	659,00	pcs	50 mm	80 mm	1 bar	12,2 m
0521204	824,00	pcs	50 mm	80 mm	1 bar	15,2 m
0521205	989,00	pcs	50 mm	80 mm	1 bar	18,3 m



Hi-Vac Reinigungs Lanze

Für Toiletten-Entsorgungsfahrzeuge
Rohr aus Polyethylen 50 mm Außen-Ø
Gewicht : ca 2,5 kg

Werkstoff : PE
Marke : Hi-Vac

FA00

Art.-Nr.	Preis €		Maß	Ausführung	Länge
0521210	114,00	pcs	2"	mit Messing-Kugelhahn	1 m
0521211	83,20	pcs	2"	mit PVC Kugelhahn	1 m



Reparaturmuffe für Saugförderschlauch

Art.-Nr.	Preis €		Maß
0521212	33,10	pcs	50 mm

FA00



PVC Saug- und Druckschlauch, Typ Vacupress Cristal

Mit Textileinlage

Werkstoff : PVC
Farbe : Transparent
Arbeitsdruck : 12 bar

FA02

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Biegeradius	Vakuum	Länge
0520960	13,40	m	25 mm	90 mm	0,9 bar	60 m
0520961	18,80	m	32 mm	110 mm	0,9 bar	60 m
0520963	28,00	m	40 mm	140 mm	0,9 bar	30 m
0520965	32,10	m	50 mm	170 mm	0,9 bar	30 m
0520966	49,40	m	60 mm	200 mm	0,9 bar	30 m



Gummi Saug- und Druckschlauch, Typ Vacupress Food

Werkstoff : Gummi
Farbe : Blau

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Biegeradius	Arbeitsdruck	Länge
0590025	30,70	m	25 mm	80 mm	14 bar	60 m
0590027	44,60	m	38 mm	100 mm	10 bar	30 m

FA00

Saug- und Druckschlauch, Typ Vacupress Superelastic



Werkstoff : PVC
Farbe : Blau/Weiß

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Biegeradius	Vakuum	Länge
7003733	15,60	m	25 mm	80 mm	0,9 bar	60 m

FA02

Mega PVC Vakuumschlauch



Werkstoff : PVC
Farbe : Grau

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Biegeradius	Vakuum	Länge
7007503	1,95	m	25 mm	25 mm	0,6 bar	30 m
7007504	2,65	m	32 mm	32 mm	0,6 bar	30 m
7007505	5,00	m	51 mm	50 mm	0,6 bar	30 m
7007506	5,90	m	55 mm	55 mm	0,5 bar	30 m
7007507	6,70	m	63 mm	65 mm	5 bar	30 m
7007508	7,35	m	70 mm	70 mm	0,5 bar	30 m
7007509	8,40	m	76 mm	75 mm	0,5 bar	30 m
7007510	9,65	m	80 mm	80 mm	0,5 bar	30 m
7007511	11,40	m	90 mm	90 mm	0,5 bar	30 m
7007512	11,80	m	102 mm	100 mm	0,5 bar	30 m
7007513	14,90	m	110 mm	110 mm	0,4 bar	20 m
7007514	17,30	m	127 mm	125 mm	0,4 bar	20 m
7007515	21,30	m	152 mm	150 mm	0,4 bar	20 m
7007516	23,50	m	160 mm	158 mm	0,4 bar	20 m
7007517	28,60	m	203 mm	200 mm	0,3 bar	10 m

FA02

Flexibler Kabelschuttschlauch, Typ 130



Werkstoff : PVC
Farbe : Schwarz
Max. Temp. : 60 °C

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Biegeradius	Vakuum	Länge
0520758	3,30	m	25 mm	50 mm	0,4 bar	30 m
0520761	4,20	m	32 mm	64 mm	0,4 bar	30 m
0520764	5,30	m	40 mm	80 mm	0,4 bar	30 m
0520766	6,90	m	50 mm	100 mm	0,4 bar	30 m

AN01



FA02

Mega Spiral Saugschlauch, Typ Megaquatic Heavy

Werkstoff : PVC
Farbe : Schwarz

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Biegeradius	Vakuum	Länge	Arbeitsdruck
0520740	2,00	m	20 mm	85 mm	0,75 bar	30 m	8 bar
0540620	4,10	m	19 mm	85 mm	0,75 bar	50 m	5 bar
0520741	4,80	m	25 mm	113 mm	0,75 bar	30 m	7 bar
0540624	4,80	m	25 mm	113 mm	0,75 bar	50 m	4,5 bar
0520742	6,80	m	32 mm	144 mm	0,75 bar	30 m	6 bar
0540631	6,80	m	32 mm	144 mm	0,75 bar	50 m	4,5 bar
0520743	7,95	m	38 mm	171 mm	0,75 bar	30 m	6 bar
0540638	7,95	m	38 mm	171 mm	0,75 bar	50 m	4 bar
0520748	8,30	m	40 mm	180 mm	0,75 bar	30 m	5,5 bar
0540639	8,30	m	40 mm	180 mm	0,75 bar	50 m	4 bar
0520747	9,00	m	51 mm	225 mm	0,75 bar	30 m	5 bar



FA05

Gummi Saug- und Druckschlauch

Werkstoff : Gummi
Farbe : Schwarz
Temperaturbereich : -20°C - 80°C
Arbeitsdruck : 10 bar

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Biegeradius	Länge
0520638	37,30	m	38 mm	51 mm	100 mm	40 m



FA05

Gummi Saug- und Druckschlauch

Muffenlos, innen und außen glatt, schwarz mit verdeckt liegender Stahldrahtwendel, Cordgewebeeinlagen.

Werkstoff : Gummi
Farbe : Schwarz
Temperaturbereich : -20°C - 80°C
Arbeitsdruck : 6 bar

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Biegeradius	Länge
0520880	24,60	m	50 mm	62 mm	175 mm	40 m
0520881	28,50	m	60 mm	74 mm	210 mm	40 m
0520882	32,40	m	65 mm	79 mm	230 mm	40 m
0520884	36,50	m	75 mm	89 mm	260 mm	40 m
0520885	38,40	m	80 mm	94 mm	280 mm	40 m
0520886	51,00	m	90 mm	104 mm	315 mm	40 m
0520887	52,10	m	102 mm	118 mm	360 mm	40 m
0520888	57,10	m	110 mm	128 mm	385 mm	30 m
0520889	71,10	m	127 mm	147 mm	445 mm	20 m
0520891	89,30	m	152 mm	172 mm	550 mm	20 m
0520863	164,00	m	203 mm	227 mm	750 mm	20 m



FA05

Gummi Fäkalien Schlauch mit Stahldrahtspirale

Nach ISO 9001 gefertigt. Ohne PVC Weichmacher, sehr flexibel und geruchsdicht.

Einlage: Textileinlage

Außendecke: CR, öl-, ozon- und witterungsbeständig, schwer entflammbar

Werkstoff : EPDM
Farbe : Weiß
Temperaturbereich : -35°C - 135°C
Arbeitsdruck : 6 bar

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Biegeradius	Länge
0521049	11,10	m	16 mm	24 mm	40 mm	20 m
0521050	12,80	m	19 mm	27 mm	50 mm	20 m
0521051	16,00	m	25 mm	34 mm	60 mm	20 m
0521054	20,10	m	32 mm	41 mm	80 mm	20 m
0521052	21,30	m	38 mm	47 mm	95 mm	20 m



FA00

Mega Gewebeverstärkter Druckschlauch, Typ Megapress 20

Werkstoff : PVC
 Farbe : Beige
 Arbeitsdruck : 20 bar

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Länge
0500905	2,30	m	6,3 mm	11,0 mm	50 m
0500907	2,55	m	8 mm	13,0 mm	50 m
0500910	3,25	m	10 mm	15,5 mm	50 m
0500912	3,70	m	12,7 mm	19,0 mm	50 m
0500918	5,45	m	19 mm	27,0 mm	50 m
0500925	9,55	m	25 mm	34,0 mm	50 m



FA00

Gewebeverstärkter Schlauch, Typ Technobel

Vier-lagiges thermoplastisches Design mit einer Polyester-Textileinlage. Geeignet für Farbe, Klebstoffe, Tinte etc.

Werkstoff : PVC
 Farbe : Matt Schwarz
 Max. Temp. : 60 °C
 Arbeitsdruck : 20 bar

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Länge
0500744	7,85	m	12,7 mm	19,5 mm	50 m
0500745	11,00	m	16 mm	23,5 mm	50 m
0500746	14,20	m	19 mm	27,5 mm	50 m
0500747	22,10	m	25 mm	34,5 mm	50 m



FA00

Hochdruckschlauch, Typ Profiltress 40 bar

Werkstoff : PVC
Farbe : Blau
Max. Temp. : 60 °C
Arbeitsdruck : 40 bar

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Länge
0530200	2,15	m	6,3 mm	12,5 mm	50 m
0530203	2,70	m	8 mm	14 mm	50 m
0530205	3,00	m	9 mm	16 mm	50 m
0530208	3,30	m	10 mm	16 mm	50 m
0530210	3,30	m	10 mm	16 mm	100 m
0530211	4,05	m	12 mm	20 mm	50 m
0530212	4,05	m	12 mm	20 mm	100 m
0530216	4,85	m	16 mm	24 mm	50 m
0530218	7,65	m	19 mm	28 mm	50 m
0530219	7,65	m	19 mm	28 mm	100 m
7009135	11,20	m	25 mm	35 mm	25 m
0530225	11,20	m	25 mm	35 mm	50 m



FA00

Hochdruckschlauch, Typ Profiltress 40 bar

Werkstoff : PVC
Farbe : Schwarz
Max. Temp. : 60 °C
Arbeitsdruck : 40 bar

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Länge
0530231	3,05	m	10 mm	17 mm	100 m
0530233	5,20	m	12 mm	20 mm	50 m
0530236	6,25	m	19 mm	28 mm	50 m
0530238	11,20	m	25 mm	35 mm	50 m



FA00

Hochdruckschlauch für Feldspritzen, Typ Profiltress 80 bar

Werkstoff : PVC
Farbe : Blau
Max. Temp. : 60 °C
Arbeitsdruck : 80 bar

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Länge
0530308	4,90	m	8 mm	15 mm	50 m
0530310	5,75	m	9 mm	17 mm	50 m
0530312	6,15	m	10 mm	18 mm	50 m
0530333	5,45	m	10 mm	18 mm	100 m
0530314	7,50	m	12 mm	22 mm	50 m
0530335	6,95	m	12 mm	22 mm	100 m
0530316	11,30	m	16 mm	26,5 mm	50 m
0530318	14,10	m	19 mm	30,5 mm	50 m



FA00

Propanschlauch, Typ SP421

Werkstoff : NBR/PVC
Farbe : Orange
Temperatur max. : -25 to +70 °C
Arbeitsdruck : 20 bar

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Außen ø	Länge
7011468	7,20	m	8,5 mm	20 mm	100 m

Hydro-S Flachschräuch, Typ Light



FA03

Werkstoff : PVC
Farbe : Blau

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Arbeitsdruck	Länge
0504733	1,40	m	19 mm	3 bar	100 m
0504734	1,45	m	25 mm	3 bar	25 m
0504735	1,45	m	25 mm	3 bar	50 m
0504778	1,40	m	25 mm	3 bar	100 m
0504761	1,45	m	32 mm	3 bar	15 m
0504737	1,70	m	32 mm	3 bar	25 m
0504738	1,70	m	32 mm	3 bar	50 m
0504779	1,70	m	32 mm	3 bar	100 m
0504762	1,85	m	38 mm	3 bar	15 m
0504740	1,85	m	38 mm	3 bar	25 m
0504741	1,85	m	38 mm	3 bar	50 m
0504780	1,85	m	38 mm	3 bar	100 m
0504742	2,40	m	51 mm	3 bar	25 m
0504743	2,40	m	51 mm	3 bar	50 m
0504781	2,40	m	51 mm	3 bar	100 m
0504744	3,20	m	63 mm	3 bar	25 m
0504782	3,20	m	63 mm	3 bar	100 m
0504746	3,65	m	76 mm	3 bar	25 m
0504747	3,65	m	76 mm	3 bar	50 m
0504783	3,65	m	76 mm	3 bar	100 m
0504748	5,05	m	102 mm	3 bar	25 m
0504749	5,05	m	102 mm	3 bar	50 m
0504784	5,05	m	102 mm	3 bar	100 m
0504786	8,35	m	152 mm	3 bar	100 m



FA03

Hydro-S Flachschräuch

Ideal zur Entwässerung von Grundwasser bei Straßen- + Wasserbau.
Innen und Außen blau mit Textileinlagen.

Werkstoff : PVC

Farbe : Blau

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Arbeitsdruck	Länge
0504715	1,90	m	25 mm	6 bar	25 m
0504716	1,90	m	25 mm	6 bar	50 m
0504718	2,25	m	32 mm	6 bar	25 m
0504719	2,25	m	32 mm	6 bar	50 m
0504720	2,25	m	32 mm	6 bar	100 m
0504721	2,50	m	38 mm	6 bar	25 m
0504722	2,50	m	38 mm	6 bar	50 m
0504790	2,50	m	38 mm	6 bar	100 m
0504723	3,15	m	51 mm	6 bar	25 m
0504724	3,35	m	51 mm	6 bar	50 m
0504791	3,35	m	51 mm	6 bar	100 m
0504725	3,95	m	63 mm	6 bar	25 m
0504726	3,95	m	63 mm	6 bar	50 m
0504792	3,95	m	63 mm	6 bar	100 m
0504727	5,00	m	76 mm	6 bar	25 m
0504728	5,00	m	76 mm	6 bar	50 m
0504793	5,00	m	76 mm	6 bar	100 m
0504730	6,30	m	102 mm	5 bar	50 m
0504794	6,30	m	102 mm	5 bar	100 m
0504796	11,60	m	152 mm	4 bar	100 m
0504710	20,40	m	203 mm	2 bar	25 m



FA03

Hydro-S Flachschräuch

Werkstoff : PVC

Farbe : Gelb

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Arbeitsdruck	Länge
0504815	1,55	m	25 mm	6 bar	100 m
0504816	1,55	m	32 mm	6 bar	100 m
0504817	2,00	m	38 mm	6 bar	100 m
0504818	2,65	m	51 mm	6 bar	100 m
0504819	4,25	m	76 mm	6 bar	100 m
0504820	6,95	m	102 mm	5 bar	100 m
0504821	10,90	m	152 mm	4 bar	100 m
0504822	14,00	m	203 mm	2 bar	50 m

Mega PVC Flachschräuch, Typ Medium Duty

Geeignet als Abfuhr- und Druckschräuch für Wasser und andere Flüssigkeiten.

Werkstoff : PVC

Farbe : Blau



FA03

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Arbeitsdruck	Länge
7006675	1,85	m	20 mm	10 bar	100 m
7006676	2,35	m	25 mm	10 bar	100 m
7006677	2,80	m	32 mm	9 bar	100 m
7006678	3,60	m	38 mm	8 bar	100 m
7006679	4,90	m	51 mm	8 bar	50 m
7006680	4,90	m	51 mm	8 bar	100 m
7006681	6,25	m	63 mm	8 bar	50 m
7011767	7,60	m	76 mm	7 bar	25 m
7006683	7,60	m	76 mm	7 bar	50 m
7006684	7,60	m	76 mm	7 bar	100 m
7011768	10,90	m	90 mm	7 bar	25 m
7006685	10,90	m	90 mm	7 bar	50 m
7006686	10,90	m	90 mm	7 bar	100 m
7011769	11,30	m	102 mm	7 bar	25 m
7006687	11,30	m	102 mm	7 bar	50 m
7006688	11,30	m	102 mm	7 bar	100 m
7011770	13,30	m	110 mm	7 bar	25 m
7006690	15,60	m	127 mm	6 bar	50 m
7011771	15,60	m	127 mm	6 bar	25 m
7006691	15,60	m	127 mm	6 bar	100 m
7011772	18,90	m	152 mm	4 bar	25 m
7006692	18,90	m	152 mm	4 bar	50 m
7006693	18,90	m	152 mm	4 bar	100 m
7011773	26,40	m	202 mm	2,5 bar	25 m
7006654	26,40	m	202 mm	2,5 bar	50 m



FA03

Mega Flachschräuch, Typ Heavy Duty

Geeignet für Wasser, Abwasser, leichte Chemikalien und verschiedene Flüssigkeiten sowie in der Landwirtschaft und Industrie

Werkstoff : PVC

Farbe : Rot

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Arbeitsdruck	Länge
7006694	5,85	m	38 mm	16 bar	50 m
7006884	8,65	m	51 mm	16 bar	25 m
7006696	8,65	m	51 mm	16 bar	50 m
7006697	8,65	m	51 mm	16 bar	100 m
7011774	11,30	m	63 mm	15 bar	25 m
7006698	11,30	m	63 mm	15 bar	50 m
7011775	13,90	m	76 mm	12 bar	25 m
7006700	13,90	m	76 mm	12 bar	50 m
7006701	13,90	m	76 mm	12 bar	100 m
7011776	15,60	m	90 mm	11 bar	25 m
7006702	15,60	m	90 mm	11 bar	50 m
7006704	19,60	m	102 mm	10 bar	50 m
7006705	19,60	m	102 mm	10 bar	100 m
7006886	31,20	m	152 mm	6 bar	25 m



FA03

Feuerlöschschräuch

Werkstoff : EPDM/Polyester

Farbe : Weiß

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Arbeitsdruck	Länge
0503039	2,00	m	38 mm	10 bar	20 m
0503040	2,00	m	38 mm	10 bar	30 m
0503049	2,70	m	51 mm	10 bar	20 m
0503050	2,70	m	51 mm	10 bar	30 m
0503062	8,70	m	63 mm	10 bar	20 m
0503074	4,00	m	76 mm	10 bar	20 m
0503075	4,00	m	76 mm	10 bar	30 m
0503090	5,80	m	102 mm	10 bar	30 m



FA03

Mega Bau- und Industrieschlauch mit Storzkupplung

Beidseitig eingebunden mit Leichtmetall-Storz-Kupplungen.
Mit Gummi-Schutzmanschette.

Anschluss : Storz
Werkstoff : EPDM/Polyester
Arbeitsdruck : 10 bar

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Knaggenabstand	Typ	Länge
0503014	23,50	pcs	52 mm	66 KA	66/52C	5 m
0503009	36,20	pcs	52 mm	66 KA	66/52C	10 m
0503010	48,30	pcs	52 mm	66 KA	66/52C	15 m
0503011	57,20	pcs	52 mm	66 KA	66/52C	20 m
0503012	78,70	pcs	52 mm	66 KA	66/52C	30 m
0503013	59,90	pcs	75 mm	89 KA	89/75B	10 m
0503015	78,70	pcs	75 mm	89 KA	89/75B	15 m
0503016	97,60	pcs	75 mm	89 KA	89/75B	20 m
0503017	137,00	pcs	75 mm	89 KA	89/75B	30 m
0503019	126,00	pcs	100 mm	133 KA	133/110A	10 m
0503020	135,00	pcs	100 mm	133 KA	133/110A	15 m
0503021	171,00	pcs	100 mm	133 KA	133/110A	20 m
0503022	206,00	pcs	100 mm	133 KA	133/110A	30 m



FA03

Feuerlöschschlauch, PU-beschichtet

Werkstoff : EPDM/PU
Farbe : Rot

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Arbeitsdruck	Länge
0504049	8,95	m	51 mm	17 bar	20 m
0504050	8,95	m	51 mm	17 bar	30 m
0504062	10,70	m	63 mm	17 bar	20 m
0504063	10,70	m	63 mm	17 bar	30 m
0504074	12,80	m	76 mm	17 bar	20 m
0504075	12,80	m	76 mm	17 bar	30 m
0504089	20,00	m	102 mm	10 bar	20 m
0504090	20,00	m	102 mm	10 bar	30 m



FA03

Durastar Feuerlöschschlauch

Werkstoff : NBR/Polyester
 Farbe : Rot

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Arbeitsdruck	Länge
0504549	13,00	m	51 mm	17 bar	20 m
0504550	13,00	m	51 mm	17 bar	30 m
0504562	15,00	m	63 mm	17 bar	20 m
0504574	17,80	m	76 mm	17 bar	20 m
0504575	17,80	m	76 mm	17 bar	30 m
0504589	28,70	m	102 mm	10 bar	20 m
0504590	28,70	m	102 mm	10 bar	30 m
0504592	50,30	m	152 mm	10 bar	20 m



FA03

Flachschräuch, Typ Flexflex

Innen und außen gummierter Spezialschräuch für die Landwirtschaft, robuste Ausführung mit sehr hoher Zugfestigkeit, exzellente UV- und Ozonbeständigkeit.
 Einsatz z. B. für die Beregnung und die Gülleverschräuchung (auch als Ziehschräuch)
 Öl beständig.

Werkstoff : Gummi
 Farbe : Schwarz

Art.-Nr.	Preis €		Innen ø	Zugfestigkeit	Arbeitsdruck	Länge
0504610	20,50	m	51 mm	4700 kg	20 bar	100 m
0504614	27,90	m	76 mm	8100 kg	16 bar	100 m
0504616	39,40	m	102 mm	9100 kg	11 bar	100 m
0504618	50,40	m	127 mm	10200 kg	10 bar	100 m
0504619	57,20	m	152 mm	13056 kg	8 bar	100 m

Edelstahl Flex-Schlauch



FA06

Anschluss : Außengewinde x Überwurfmutter IG
Werkstoff : Edelstahl/EPDM
Typ : gerade
Zulassung : DVGW

Art.-Nr.	Preis €		Maß	Arbeitsdruck	Länge
0081148	8,40	pcs	3/8"	10 bar	30 cm
0081149	10,30	pcs	3/8"	10 bar	50 cm
0081143	12,50	pcs	1/2"	10 bar	30 cm
0081144	15,10	pcs	1/2"	10 bar	50 cm
0081145	16,10	pcs	1/2"	10 bar	60 cm
0081146	18,80	pcs	1/2"	10 bar	80 cm
0081147	21,50	pcs	1/2"	10 bar	100 cm
0081106	19,80	pcs	3/4"	10 bar	30 cm
0081107	24,40	pcs	3/4"	10 bar	50 cm
0081108	27,70	pcs	3/4"	10 bar	60 cm
0081109	34,20	pcs	3/4"	10 bar	80 cm
0081110	39,80	pcs	3/4"	10 bar	100 cm
0081114	28,10	pcs	1"	6 bar	30 cm
0081115	34,50	pcs	1"	6 bar	50 cm
0081116	39,00	pcs	1"	6 bar	60 cm
0081117	47,90	pcs	1"	6 bar	80 cm
0081118	60,90	pcs	1"	6 bar	100 cm
0081256	73,80	pcs	1 1/4"	10 bar	30 cm
0081120	78,30	pcs	1 1/4"	6 bar	50 cm
0081257	85,60	pcs	1 1/4"	10 bar	50 cm
0081258	104,00	pcs	1 1/4"	10 bar	80 cm

Edelstahl Flex-Schlauch mit 90° Bogen



FA06

Anschluss : Außengewinde x Überwurfmutter IG
Werkstoff : Edelstahl/EPDM
Typ : Winkel
Zulassung : DVGW

Art.-Nr.	Preis €		Maß	Arbeitsdruck	Länge
0081153	18,30	pcs	1/2"	10 bar	30 cm
0081155	22,10	pcs	1/2"	10 bar	60 cm
0081156	24,50	pcs	1/2"	10 bar	80 cm
0081126	32,60	pcs	3/4"	10 bar	60 cm
0081133	38,90	pcs	1"	6 bar	30 cm
0081134	44,40	pcs	1"	6 bar	50 cm
0081135	47,80	pcs	1"	6 bar	60 cm
0081136	52,80	pcs	1"	6 bar	80 cm



Edelstahl Flex-Schlauch, Typ SK10

Kiwa geprüft. EPDM Non-Toxic Gummi.
Geeignet für Rohrsysteme, CV Leitungen, Pumpen, Boiler, Kaffemaschinen usw.
Messing vernickelte Kupplungen.

Anschluss : Außengewinde x Überwurfmutter IG
Werkstoff : Edelstahl/EPDM
Zulassung : KIWA

FA06

Art.-Nr.	Preis €		Maß	Arbeitsdruck	Länge
0080770	18,50	pcs	3/8"	15 bar	60 cm
0080771	18,50	pcs	3/8" x 1/2"	15 bar	60 cm
0080772	22,80	pcs	1/2"	15 bar	60 cm
0080773	22,80	pcs	1/2" x 3/8"	15 bar	60 cm
0080774	22,80	pcs	1/2" x 3/4"	15 bar	60 cm
0080775	24,30	pcs	3/4" x 1/2"	15 bar	60 cm
0080776	24,30	pcs	3/4"	15 bar	60 cm

Edelstahl Flex-Schlauch



Anschluss : Klemm
Werkstoff : Edelstahl/EPDM
Zulassung : KIWA

FA06

Art.-Nr.	Preis €		Maß	Länge
0080862	28,20	pcs	10 mm x 15 mm	30 cm

Edelstahl Flex-Schlauch



Anschluss : Klemm x Überwurfmutter IG
Werkstoff : Edelstahl/EPDM
Zulassung : KIWA

FA06

Art.-Nr.	Preis €		Maß	Länge
0080863	22,30	pcs	10 mm x 3/8"	30 cm